

2018年度(平成30年度)

消防吏員消防活動手袋(ケブラー手袋(短))仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員消防活動手袋(ケブラー手袋(短))仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員消防活動手袋(ケブラー手袋(短))について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) 製品は、1双ごとに良質な袋に入れサイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (4) この仕様書は、すべて消防局の解釈による。
- (5) 契約後発生した損害については、事情の如何を問わず受注者においてその責に任ずること。
- (6) サイズ別数量は、別表のとおりとする。
- (7) 納入場所 消防局 管理課
- (8) 納入期限 2018年(平成30年)9月28日(金)
- (9) 数 量 346双
 ※サイズ別の数量は、6 のとおりとする。

2 品質・規格等

ケブラー繊維製ニットを使用した消防活動手袋であること。

参考型式

株式会社 トンボ K-506NV又は同等品以上とすること。

3 材質等

- (1) 甲側生地
ケブラー繊維とノーメックス繊維二重編物(表面:ケブラー繊維、裏面:ノーメックス繊維)
- (2) 掌側生地
ケブラー繊維と綿の二重編物(表面:ケブラー繊維、裏面:綿)
- (3) 甲側・指側面補強、扇状マチ及びベルト生地
人工皮革0.7~0.8mm厚、ナイロン60% ポリウレタン40%
- (4) 掌側及び親指補強生地
人工皮革(滑り止め樹脂加工)0.7~0.8mm厚、ナイロン60% ポリウレタン40%
- (5) 袖口ゴム
パイルゴム(幅40mm)

- (6) 袖口開閉止め
ベルト側：面ファスナー（ループテープ）、袖ゴム側：面ファスナー（フックテープ）
- (7) 縁巻きテープ
表面：ポリウレタン100%、基布：ナイロン100%
- (8) 縫製糸
本体合わせ及び甲側・掌側補強は、ケブラー製糸30番
上記以外は、ポリエステル糸30番

4 構造

- (1) 本手袋は、3 材質等の生地（同等品以上）を使用し、手袋状に縫い、ほぼ全体を人工皮革にて補強し、脱着が容易にできる縫製とすること。
- (2) 手袋本体は、掌部と指マチ部が一体となるガンカット縫製とすること。
- (3) 掌部は、当てを縫い付け二重補強とし、指部側面も人工皮革にて補強すること。
- (4) 手首甲側のゴム絞りは、2段に行うこと。
- (5) 袖開き口は、縁巻きテープで内縫いし、甲側補強生地にて扇状のマチを縫い付けること。
- (6) 袖口ゴムは、二段のチドリ縫いにて取り付けること。

5 その他

- (1) 袖口裏側には、所属・氏名が書き込める片布とサイズ表示を縫い付けること。
- (2) サイズは、S・M・L・LL・3L とすること。

寸法表 (単位 cm)

| サイズ \ 箇所 | 全長 | 掌巾 |
|----------|------|------|
| S | 22.5 | 9.5 |
| M | 23.0 | 10.0 |
| L | 23.5 | 10.5 |
| LL | 24.0 | 11.0 |
| 3L | 24.5 | 11.5 |

許容範囲 / ±0.2cm

- (3) 同等品で応札する場合は、2018年(平成30年)6月7日(木)までに同等承認申請書(様式2)、現品及び性能が分かる書類(カタログ等)を福山地区消防組合消防局総務部管理課(TEL928-1195)に持参して承認を得ること。

6 サイズ別数量

| サイズ | 数量 |
|-----|-----|
| S | 26 |
| M | 127 |
| L | 144 |
| LL | 43 |
| 3L | 6 |
| 合 計 | 346 |