



地区道路の考え方

- ・地区道路は、川南地区の地区整備計画で決定された路線です。
- ・地区道路は、両側側溝(用排水路を含む)で整備します。
- ・地区道路計画中心線は、公園官地幅より左右拡幅用地幅員の差異が0.3m以内となるように決定しています。
- ・公園境界線は、既存資料(公園、地積測量図、官民境界線証明)を参考にして作成しています。
- ・交差点の隅切りは、必要寸法を表示しています。

凡 例

記号	名称	備考
○	基準点	中心線等復元に使用する基準となる点
—●—	地区道路計画中心線	道路計画中心線
—○—	地区道路計画線	計画中心線よりW=2.5mの位置
—○—	建築物等の後退線	地区道路計画線より0.5mの位置(0.5m以上)
—○—	公園境界線	公園の写し
—○—	現況道路線	路肩、水路肩、舗装等の現況

基準点座標リスト

点名	標高	X	Y
T-2-1	赤旗橋	-161326.287	110212.154
T-2-2	赤旗橋	-161318.902	110261.500
T-2-3	赤旗橋	-161307.254	110300.912
T-4-1	赤旗橋	-161300.551	110347.752

中心線座標リスト

点名	標高	X	Y
BP		-161298.989	110214.067
BP.1		-161308.824	110296.014
BP.2		-161304.077	110324.529
BP		-161298.892	110354.101

標準断面図 S-1-50

