

No.	省略資材 No.	種 別	品 目	規 格	単 位	数 量		メーカー名	購入先	摘 要
						計 画	実 施			
	103-○	管 材	ゴム輪受口 片受直管	φ200mm L=4.00m	本					
			ゴム輪受口 片受直管	φ mm L= m	本					
	105-○		プレーエンド 直管	φ300mm L=4.00m	本					
	1201-○	円形1号マンホール	斜壁ブロック	I種 H = 30cm	個					
			斜壁ブロック	I種 H = cm	個					
	1206-○		直壁ブロック	I種 H = 90cm	個					
			直壁ブロック	I種 H = cm	個					
	1213-○		躯体ブロック	I種 H = 150cm	個					
			躯体ブロック	I種 H = cm	個					
	1215-○		底版ブロック	I種 t = 13cm	個					
	1401-○		調整リング	H = 5cm	個					
			調整リング	H = cm	個					
	617-○	塩ビ製小型マンホール	起点マンホール	KT 300×200	個					
	621-○		屈曲点マンホール	45L 300×200	個					
	627-○		中間点マンホール	ST 300×200	個					
	701-○		塩ビ製小型マンホール用内蓋	300	個					
	802-○	鉄ふた類	福山市型鑄鉄製マンホールふた (標準、呼び600)	転落防止装置付 分流用、T-14	枚					
	1002-○		福山市型鑄鉄製防護ふた (呼び300)	T-14	枚					
	1501-○		高さ調整部材	調整高25~75mm	個					
	1101-○		無収縮流動性モルタル		kg					
	1702-○	継手類	マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ φ200mm V U	個					
			マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ φ mm	個					
	408-○		ゴム輪受口自在曲管 (回転自在)	200・ストレート	個					
	203-○	取付管	ゴム輪受口 90°自在支管	支管150×本管300以下	個					
	401-○		ゴム輪受口自在曲管 (球面自在型)	150・ストレート	個					
			ゴム輪受口自在曲管 (球面自在型)	150・	個					
	101-○		接着受口 片受直管	φ150mm L=4.00m	本					
	502-○		D Tツケツ	150×150	個					
1		土 工	基礎材	水砕砂	m3					
2			埋戻材	処理土	m3					※品質試験結果の写し添付
3		路盤材	再生碎石		m3					
4			粒調スラグ		m3					
5		舗装材	合材		t					

材料承認図省略資材一覧表を参照して、使用するメーカーの種別・品目・規格に該当するNoを記入してください。

材料承認図を提出する資材の通しNoを記入してください。