



地区道路の考え方

- ・地区道路は、川南地区の地区整備計画で決定された路線です。
- ・地区道路は、両側側溝(用排水路を含む)で整備します。
- ・地区道路計画中心線は、公園置地幅より左右幅員地幅員の差が0.3m以内となるように決定しています。
- ・公園境界線は、既存資料(公園、地籍測量図、官民境界線証明)を参考にして作図しています。
- ・交差点の構切りは、必要寸法を表示しています。

点名	標高	X	Y
T.3-1	変換点	-16119.852	11032.428
T.3-2	変換点	-16124.410	11040.882
T.3-3	変換点	-16124.127	11036.582
T.4-1	変換点	-16120.552	11047.750

点名	標高	X	Y
IP		-16119.023	11036.821
IP.1		-16119.545	11040.585
IP.2		-16120.916	11042.035
IP.3		-16121.864	11035.915
IP.4		-16124.684	11049.838
EP		-16120.955	11036.288

凡例

記号	名称	備考
○	基準点	中心線等復元に使用する基準となる点
—○—○—	地区道路計画中心線	道路計画中心線
—○—○—○—	地区道路計画線	
—○—○—○—○—	建築物等の敷道線	地区道路計画線より0.5mの位置(0.5m以上)
—○—○—○—○—○—	公園境界線	公園の写し
—○—○—○—○—○—○—	現況道路線	路肩、水路肩、舗装等の現況

標準断面図

S=1/50

