

地区道路の考え方

- ・地区道路は、川南地区の地区整備計画で決定された路線です。
- ・地区道路は、両側側溝(用排水路を含む)で整備します。
- ・地区道路計画中心線は、公図官地幅より左右拡幅用地幅員の差異が0.3m以内となるように決定しています。
- ・公図境界線は、既存資料(公図、地積測量図、官民境界線証明)を参考にして作図しています。

凡 例

記号	名 称	備考
0	基準点	中心線等復元に使用する基準となる点
•—	地区道路計画中心線	道路計画中心線
•	地区道路計画線	計画中心線よりW=2.5mの位置
	建築物等の後退線	地区道路計画線より0.5mの位置(0.5m以上)
•	公図境界線	公園の写し
	現況道路線	路層 水路層 舗装等の理児

	基準点	座標リスト	
点名	標 旗	Х	Y
T. 7-2	金属鉄	-161249.078	110577.349
T. 7-3	金属鉄	-161303.704	110588.848
T. 7-4	金属鉄	-161350.049	110593.145
T. 7-5	金属鉄	-161407.382	110906.995
T. 7-6	金属鉄	-161467. 438	110520.165
1.7-7	金属鉄	-161532.794	110531.799
3NO. 12	全国標	-161578. 235	110549.978

中心線座標リスト					
A 4	標 旗	Х	Y		
BP		-161250. 278	110579.495		
IP. 1		-161274.402	110582.742		
IP. 2		-161358. 205	110595.120		
IP. 3		-161397. 311	110503.115		
IP. 4		-161462.651	110516.928		
IP. 5		-161459.497	110517.751		
EP		-161577. 917	110545.474		

