

道路舗装調査設計業務委託（芦田川左岸2号幹線外） 設計図書質問回答書

2021年7月9日

福山市建設局土木部道路整備課

番号	質問事項	回答
1	<p>「単第 0-0009 表」現況舗装構成確認について 特記仕様書 第2章 第2節では「既設舗装調査は開削を行い、現況舗装構成、路床の状態について確認を行う。」と記載がありますが、単価表に示される歩掛では<12ヶ所/2人~6ヶ所/人組~1時間/1ヶ所（移動時間含まず）>になり、調査目的は分かりますが、示された歩掛での作業形態（使用機械・開削の範囲（L・W）・深さ・復旧方法（常温・加熱）等）が不明です。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・既設舗装調査は、現況舗装構成、路床の状態を確認するため、路床天までを開削により調査するものです。（コア採取による調査は考えておりません。） ・既設の舗装厚は路盤を含めて概ね 40cm 程度、開削の範囲は特に指定は行いませんが、50cm 角程度を見込んでおり、機械使用の有無は問いません。 ・復旧材料（合材）については、常温、加熱どちらでも構いません。 ・詳細な調査の計画については、監督員と協議の上、定めるものとしますが、原則、調査箇所数以外の変更は行いません。
2	<p>「調査時間帯」、「調査対象車両」、「進行方向」は指示によりますか。</p>	<p>「調査時間帯」、「調査対象車両」、「進行方向」などの交通量調査に係る条件は、契約後に協議の上、別途指示します。</p>