



凡 例	
	通柱 120×120
	貫柱 105×105
	開柱で通柱でないものは金物で補強する
	防カイ 45X90
	防カイ 45X90 タスキ掛け

凡 例

- 非常、ラスタル用リイ10 リンク付仕上げ (防火構造)  
内装仕上げは2.5G仕上げ
- 防火上主要な部材は：耐火用仕切りφ60×425・  
PB (2) 21.0×21.0付部、以下同様、又は小断面等  
無い場合は天井より下下、又は小断面まで。(耐火用FF300HP-0001)
- 換気ファン FL=1.400以上  
※ 換気ファンのスイッチはFL=1.600の位置とし24時間
- 扉具 (ドア) 等の開閉
- 換気口は500の換気量とする FL=1.400以上
- 消火器 備え ABC10個
- ※ クロロピリン系添加剤は使用しない
- ※ 居室の内装仕上げ (床、壁紙、天井等を含む) の  
規制対象部はF☆☆☆☆級相当品使用
- ※ 天井裏、小部屋、廊下、等、収納等 (床、壁紙、  
天井等を含む) に関する部材はF☆☆☆☆級相当品使用
- ※ キッチンには換気防止シャッター付
- ※ コロはIHヒーターとし火気の使用はない  
電線、配線器具等は耐火性をしようする。  
煙気が発生した場合も自動停止
- ※ 階段の幅員巾=150以上 ケ上=220 階段=210 手摺 (巾)100以下 手摺

1階平面図 S=1:100

建築設計事務所  
住宅型高齢者ホーム計画  
計画書 (台紙)

工事名称 加齢者サービスセンターハウス	図面名 1階平面図 S=1:100	備考 0月6日変更	NO.
工事設計図			