



姿 図		記 号	容 量	非常時 点灯(%)	備 考	姿 図		記 号	容 量	非常時 点灯(%)	備 考	姿 図		記 号	容 量	非常時 点灯(%)	備 考	凡 例 ・ 仕 様																																															
A		A 22	FL20WX2		FSS4-202	K		K 18	FDL18WX1		FRS11-D181	U		U 40	IL40W			□ 安定器仕様 ・ 周波数 60HZ <table border="1"><thead><tr><th>安定器種類</th><th>電 圧</th><th>力 率</th><th>備 考</th></tr></thead><tbody><tr><td>FL40W</td><td>200</td><td>高 力</td><td></td></tr><tr><td>FL20W</td><td>100</td><td>高低力</td><td></td></tr><tr><td>FHF32W</td><td>200</td><td>高 力</td><td></td></tr><tr><td>FHF16W</td><td>200</td><td>高 力</td><td></td></tr><tr><td>FPL55W</td><td>200・100</td><td>高 力</td><td></td></tr><tr><td>FPL36W</td><td>200</td><td>高 力</td><td></td></tr><tr><td>FHT32W</td><td>100</td><td>高 力</td><td></td></tr><tr><td>FDL27W</td><td>100</td><td>低 力</td><td></td></tr><tr><td>FDL18W</td><td>100</td><td>低 力</td><td></td></tr><tr><td>FML13W</td><td>100</td><td>低 力</td><td></td></tr></tbody></table>				安定器種類	電 圧	力 率	備 考	FL40W	200	高 力		FL20W	100	高低力		FHF32W	200	高 力		FHF16W	200	高 力		FPL55W	200・100	高 力		FPL36W	200	高 力		FHT32W	100	高 力		FDL27W	100	低 力		FDL18W	100	低 力		FML13W	100	低 力	
安定器種類		電 圧	力 率	備 考																																																													
FL40W		200	高 力																																																														
FL20W		100	高低力																																																														
FHF32W		200	高 力																																																														
FHF16W	200	高 力																																																															
FPL55W	200・100	高 力																																																															
FPL36W	200	高 力																																																															
FHT32W	100	高 力																																																															
FDL27W	100	低 力																																																															
FDL18W	100	低 力																																																															
FML13W	100	低 力																																																															
	A 321	FHF32WX1		FSS9-321						開口寸法 φ150																																																							
	A 321W	FHF32WX1		FSS9MPA-321						FRS11-D271																																																							
	A 322	FHF32WX2		FSS9-322						開口寸法 φ150																																																							
B		B 21	FL20WX1		FSS1-201	L		L 321	FHF32WX1		FRS19-321	V		V 18	FDL18WX1																																																		
		B 21G	FL20WX1		FSS ^{MP} _{RPA} -201 (SUS製・ガード付)				L 322	FHF32WX2		FRS19-322																																																					
												開口寸法 150X1235																																																					
		B 321	FHF32WX1		FSS8-321							開口寸法 220X1235																																																					
C		C 321	FHF32WX1		FSR2-321	M		M 13	FDL13WX1		(蛍光色)	W		W 40	IL40W																																																		
		C 321W	FHF32WX1		FSR2 ^{MP} _{RPA} -321							開口寸法 φ150																																																					
		C 41G	FL40WX1		FSR ^{MP} _{RPA} -401 (SUS製・ガード付)																																																												
D		D 322	FHF32WX2		FRS15F1-322	N		N 40	IL40W		X		X 40	IL40W																																																			
					開口寸法 220X1235				N 40W	IL40W																																																							
E		E 322	FHF32WX2		FRS15L3V2-322	O		O 13	FML13WX1		Y		Y 65	デジタル電球65W フィルター取付け																																																			
					開口寸法 220X1235																																																												
F		F 162	FHF16WX2			P		P 21	FL20WX1		FBF4 ^{MP} _{RP} -201	Z		Z 321	FHF32WX1		開口寸法 100X1250																																																
					開口寸法 220X626																																																												
G		G 322W	FHF32WX2			Q		Q 41	FL40WX1		FBS4-401	AA		AA 321	FHF32WX1		開口寸法 100X1250																																																
					開口寸法 220X1250				Q 42	FL40WX2		FBS4-402																																																					
H		H 554	FPL55WX4			R		R 41	FL40WX1		特注品	BB		BB 18	FDL18WX1																																																		
					開口寸法 □600																																																												
I		I 363	FPL36WX3			S		S 32	FHT32WX1		開口寸法 φ150	CC		CC 64	IL40W																																																		
		I 554	FPL55WX4																																																														
					開口寸法 □450																																																												
					開口寸法 □600																																																												
J		J 554	FPL55WX4			T		T 21	FL20WX1			DD		DD 554	FML55WX4		開口寸法 □600																																																
					開口寸法 □600																																																												

□ 註 記

1. 非常照明は日本建築センター
防災性能評定合格品とする。
(電池内蔵型とし別置型は、明記のこと)

2. 誘導灯
誘導灯は誘導灯認定委員会合格品とする。
(電池内蔵型とし別置型は、明記のこと)

3. 特記なき限り市販品とし、特注品は明記のこと。

4. 蛍光灯 FL40W以上の器具はランプ及び安定器とも省エネルギータイプとする。

5. 型番記入品は参考型番とする。

6. 安定器は電子式安定器とする。

7. 球取替機 全長4.5m ケース付・ホルダ(ツイン蛍光灯用・MF250W用)1本納品の事。

□ 凡例

FL : 蛍光灯 (直管)

FCL : // (丸形)

FUL : // (U形又はボール形)

FPL : // (ツイン1)

FOL : // (ツイン2)

FML : // (ツイン2パラレル)

H : 水銀灯

HF : 水銀灯 (蛍光形)

MF : メタルハイドランプ

NF : 高圧ナトリウムランプ

HICA : ハイカライト

IL : 白熱灯

JD : ハロゲンランプ

FHF : Hf器具用ランプ(4500Qm)

b : 電池内蔵

p : バイブ吊

g : ガード付

w : 防湿防雨型

