



No. 1 発注仕様書（介護保険被保険者証）

品名	介護保険被保険者証 ※システム帳票		○帳票の仕様 (1) 枠位置 別紙見本のとおり  (2) ミシン目の数 2本  (3) ミシン目の位置 下から128mmの位置に297mm 右端から273mmの位置に下から 128mm  (4) その他 要校正（1回）  ○納入にあたっての注意事項 (1) 納入期限 ①納入1回目（見本品）契約から2週間以内 ②納入2回目（テスト品1,000枚） 1回目校正後から2週間以内 ③納入3回目（完成品） 2025年（令和7年）12月19日期限厳守  (2) 納入場所 市役所3F 介護保険課  ○発注原課担当者 介護保険課 井野川 内線 2355 直通 084-928-1180
用紙コード	KBPG31		
サイズ	縦	横	
	210mm	297mm	
紙質	色上質（うすだいたい） 110kg		
刷色	無		
連単区分	連票・ <input checked="" type="radio"/> 単票		
裏面印刷有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無		
数量	21,800枚（印刷テスト分含む）		

№. 2 【学校給食費納付書印刷仕様書】

項目	仕 様
帳票名	納入通知書
規格	紙質等共通規格：「仕様書（詳細）」のとおり 「表面 2色刷 : 文字色・・・ブルーグレー・赤 「裏面 2色刷 : 文字色・・・ブルーグレー・赤
サイズ	縦 : 114.30mm 横 : 210.00mm
レイアウト 内 容	別添の見本のとおり
連単区分	単票
印刷枚数	20,000枚
校正	要校正1回
納品方法 及び 納入期限	以下の納品場所に搬入 2025年12月25日 期限
納品場所	福山市教育委員会事務局 学校教育部 学校保健課
担当	川本(Tel 084-928-1309)
備考	その他「仕様書（詳細）」のとおり

## 仕様書(詳細)

福山市 学校給食費 納入済通知書		通常払込料金 加入者負担	金額 訂正	
		合計金額	② 円	
管理番号	納付書番号			
納付区分	納期限			
コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ決済専用納付書				
運延損害金	合計金額			
	円	① 円		
納付者名前 住所等非表示払込書		領収日付印		
CVS等 取納用				
<small>(ご注意) バーコードがないものや金額訂正したものはコンビニエンスストア等では納付できません。 収納代行会社 三菱UFJニコス(株)</small>				
<small>(福山市/ CVS等本部控)</small>				

  

通常払込料金 加入者負担		⑤	福山市 学校給食費 納付書兼領収証書
福山市 学校給食費 原符兼払込金受領証			
納付区分		納付者名前	
通知書番号		納付区分	
納付書番号		通知書番号	
		納付書番号	
学校給食費	円	学校給食費	
運延損害金	円	運延損害金	
合計金額	円	合計金額	
	③ 円	④ 円	
住所等非表示払込書		納期限	
納付者名前		領収印のないもの、金額を訂正したものは無効です。	
主管課名	領収日付印	領収日付印	
福山市教育委員会事務局 学校教育部学校保健課		収入印紙不要	
電話 (084) 928-1309		領収日付印	
収納代行会社 三菱UFJニコス(株)			
<small>(CVS等店舗控)</small>		<small>(納付者控)</small>	
<small>この受領証は、大切に保管してください。</small>			

### 1 刷色

- 表面の印刷濃度はPCS値0.6以上とする。
- 推進色(次の色又は次の色に順ずる色とする。)
- 日本フォーム印刷工業連合会 BFインキ刷色見本
- ※原則見本のとおり
- ※ドロップアウトカラーインク①部及び裏面

### 2 紙質

- OCR用紙四六版で70kg程度
- NIP用紙四六版で70kg程度
- 推進紙
- OCR用紙・・・OCR72
- NIP<70>もしくはDSK-N<70>

### 3 ミシン目

- 用紙の各票間には、次の条件による刷りミシン目を入れること
- タイ部・・・1mm、カット部・・・3mm
- ※タイ部1mm、カット部3mmが不可能な場合には、
- 比率が1対3であれば差し支えない。ただし、タイ部は1mm以下とする

### 4 裁断誤差

- ミシン目及びディタッチャーでの裁断誤差許容範囲は±0.5mm以内とする
- 上辺及び左辺については、±0.5mmの基準を特に厳守すること

### 5 ②～④(太線囲み枠)部の表示については、次のとおりとする

- 各枠の外枠を0.5mmとする

### 6 ⑤部の表示については、次のとおりとする

- 塗色
- 「1 刷色」で規定する刷色を基本とし、高さ2mmにベタ塗りをする

### 7 その他

- フォント
- JIS OCR-Bフォント
- 記載内容、寸法
- 裏面を含め、原則別紙見本のとおり
- 裏面の印刷濃度はPCS値0.1以下(表面からの測定値)