

# 2026年度 入札仕様書

小型動力ポンプ付普通積載車

福山地区消防組合

## 1 品名

小型動力ポンプ付普通積載車（以下「車両」という。）

## 2 品質規格その他

- (1) 四輪駆動
- (2) 小型動力ポンプ（B－3級）

## 3 数量

1台

## 4 納入場所・納入方法

福山地区消防組合消防局（以下「消防局」という。）が指定する場所・方法

## 5 納入期限

2027年（令和9年）3月31日（水）

## 6 総則

- (1) この仕様書は、消防局が製作発注する車両の製作に関する一切に適用する。  
※ 製作車両 府中消防署小塚出張所16号車（5－753）
- (2) 車両の製作は、この仕様書及び製作承認図等（契約後納入者にて製作すること。）によること。
- (3) 車両は、道路運送車両法及び道路運送車両法の保安基準に適合し、緊急自動車としての承認が得られること。
- (4) 納入者は、契約にあたりこの仕様書を了承し、不明な点については、消防局担当者に質問をすること。
- (5) 納入者は、契約後14日以内に、ぎ装担当者と共に仕様書詳細について消防局担当者と打合せを行い、契約後60日以内に製作承認図等を消防局に提出し、承認を得た後に製作に着手すること。
- (6) 納入者は、製作にあたり、この仕様書に疑問が生じた場合には、警防課担当者に連絡し、承認又は指示を受けること。
- (7) 納入者は、製作にあたり、この仕様書を変更する必要がある場合には、消防局担当者と打合せを行い、変更承認図を提出し、承認を得ること。
- (8) 納入者は、製作全般にわたり、厳重な検査を実施すること。
- (9) 納入者は、設計・製作・材料・部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合には、その責任を負うこと。
- (10) 車両完成後（納入前）に、消防局が次の検査及び試験を行い、不合格の場合は、納入者の

責任において再加工又は修正を行うこと。

- ア 組立て・板金・溶接等の仕上げ状況検査
- イ 外観検査
- ウ 走行検査
- エ 積載品・装備品の装着・架装状況及び品数の確認
- オ その他警防課が必要と認める検査

(11) 本車両の保証期間は納入日から起算して1年間とし、その他の取付品及び付属品については、各メーカーの公表した期間とする。

ただし、保証期間経過後といえども、設計・施工・資機材等の不具合に起因する故障あるいは不都合箇所が発生した場合は、納入者の責任において無償で取替え又は修理するものとする。

#### 7 車両納入手続等

(1) 車両納入に必要な諸経費については、別途納入者の負担とする。

ただし、自動車重量税、自賠責保険料及び自動車リサイクル料金については、消防局が負担するものとする。

(2) 納入時に納車講習を実施するものとする。

#### 8 提出書類

(1) 納入者は、契約後60日以内に、次の書類を4部提出すること。

- ア 製作工程表
- イ 製作承認図（前後左右及び天井）

(2) 納入者は、納入時に次の書類を2部提出すること。

- ア 小型動力ポンプ出荷証明書
- イ 小型動力ポンプ取扱説明書
- ウ 車両取扱説明書
- エ 自動車検査証（写し）
- オ 写真（画像データ）（前後左右及び天井）

#### 9 仕様

(1) シャシ

この車両に使用するシャシは、2026年に製作されたトラック低床式スチールフラットデッキ標準車でポストポスト新長期対応車両とすること。

なお、2026年に製作された入札日現在の現行型車とするが、納入期限日までに新型車

が発売される場合には、新型車でも可とする。(現行型車もしくは新型車について、どちらの場合においても仕様書の内容を満たし、納期までに納車できるものとする。)

メーカーは、国産とし、積載量は1 tクラス以上とすること。

ア	駆動方式	:	4輪駆動
イ	変速装置	:	MT または AT
ウ	全長	:	4, 800 mm以下
エ	全幅	:	1, 695 mm以下
オ	全高	:	2, 300 mm以下 (ぎ装含む)
カ	荷台長	:	2, 085 mm以上
キ	荷台高	:	805 mm以下
ク	排気量	:	1, 898 c c 以上
ケ	車両総重量	:	3, 500 k g 以下
コ	ホイールベース	:	2, 500 mm以下
サ	最小回転半径	:	5. 1 m以下
シ	燃料種類	:	ガソリン又は軽油
ス	燃料タンク容量	:	50 リットル以上
セ	バッテリー	:	12 V-35 AH以上
ソ	キャブ	:	ダブルキャブ型4枚ドア
タ	乗車定員	:	6名
チ	ステアリング	:	パワーステアリング

(2) シヤシ装備品

ア	安全性能	:	アンチロックブレーキシステム 電子制御制動力配分システム
イ	衝突安全性能	:	SRSエアバック
ウ	エアコン	:	
エ	集中ドアロックシステム	:	
オ	盗難防止装置	:	
カ	パワーウインドウ (前席)	:	
キ	AM・FMラジオ	:	

(3) その他

ア	座席シートには、全てビニールカバーを施すこと。
---	-------------------------

イ フロントパネル中央部に消防章を設けること。

#### 10 車体の構造及びびぎ装

- (1) 本車両のびぎ装は、堅ろうで防錆、防水性を十分に考慮して製作すること。
- (2) 車両側板は、一般構造用圧延鋼材（S S）厚み2. 0ミリメートル以上を使用し、周囲を外側に折り曲げ加工し、塗装の剥がれやすい部分には、アルミ保護板を取付けること。設置箇所については、車両側板の外側に取付ける資機材と内側の積載する小型動力ポンプ及び通路を考慮して設置すること。

また、雨水の滞留、浸水のない構造とすること。

- (3) 荷台床面の側板より外側は、折り曲げ加工したアルミ縞板張りとする。
- (4) 荷台前部に上下2段式収納庫を設置すること。下部収納庫（高さ550ミリメートル、幅600ミリメートル、奥行き430ミリメートル、開口部は550ミリメートル×600ミリメートル面 1面）を2個製作し、荷台前部の左右両端に各1個設置し、車両側面側に外倒し式扉を取付けること。上部収納庫（高さ400ミリメートル、幅600ミリメートル、奥行きは荷台の幅と同サイズ、開口部は400ミリメートル×600ミリメートル面 2面）は1個製作し、下部収納庫の上に設置し、その左右に跳ね上げ式扉を取付けること。上下2段式収納庫の扉は一般構造用圧延鋼材（S S）厚み3. 0ミリメートル以上を使用し、ラッチ式ハンドル（ステンレス製）、プッシュロックを取り付け、車両側面側に設置すること。跳ね上げ式扉はダンパー等により容易に固定できる構造とする。収納庫内部は雨水等が浸入しない処置を施すとともに、排水できる構造とする。
- (5) 上部収納庫の上部にアルミ縞板を張り、ホース20本程度を収納できるホース枠を設置すること。ホース枠には防水カバー（緑色）を設けること。
- (6) 下部収納庫の間にガソリン携行缶を設置し、固定具を設けること。
- (7) 車両右側板の外側に次のものを専用の取付け装置を設け、転落しない措置を講じて設置すること。
  - ア 吸管（吸管ストレーナー、ちり除けかご付）
  - イ 車輪止め
  - ウ 消火器
- (8) 車両左側板の外側に次のものを専用の取付け装置を設け、転落しない措置を講じて設置すること。
  - ア 無反動ノズル 1本
  - イ 分岐管 2個

- ウ 消火栓開閉金具 1本
  - エ 管そう 2本（ノズル付）
  - オ 消火栓スタンドパイプ 1本
  - カ とび口 2本
- (9) 荷台昇降用のステップ（幅800ミリメートル程度）を設置すること。  
なお、ステップは、車の全長に影響しないよう取付けること。
- (10) 荷台後部運転席側に、小型動力ポンプ積載レール及び小型動力ポンプを設置し、転落防止できる構造とすること。
- (11) キャブ左側中央部上方にステンレス製の旗立て（長さ60センチメートル程度の旗棒付）を取付けること。
- (12) キャブルーフ上前方に台座（長さ300ミリメートル程度、幅はキャブからはみ出さない程度）を製作し、散光式赤色警光灯（スピーカー内蔵）を中央、モーターサイレンを右、標識灯を左に取付けること。
- (13) 電子サイレンアンプを、ダッシュボード内に設置し、配線等が隠れるようカバーを設けること。  
なお、アンプ用マイクは、ダッシュボード付近に取付けること。
- (14) 後退時の警報を解除するスイッチを運転席付近に設けること。
- (15) 車体のステップ・ブラケット・手摺り・握り棒等の取付け部分は十分な補強を施すこと。
- (16) 走行用の各灯火類は標準どおり設けること。
- (17) 作業灯は、車体後部右側に設けること。（上下伸縮回転式、防水SW付）

#### 1.1 小型動力ポンプ及び積載レール

積載する小型動力ポンプは、国家検定合格品であり、「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」に適合するものであること。

- (1) 小型動力ポンプ
- ア メーカーは「シバウラ」、「トーハツ」のいずれかとする。
  - イ 規格はB-3級以上とし、高圧1段タービンポンプとする。
  - ウ 最大出力は40PS以上とする。
  - エ 真空ポンプは、無給油式（オイルレスタイプ）とする。
  - オ 始動方式は、セルスタータ式（リコイル式）とする。

## (2) 積載ルール

- ア 荷台に上がることなくロックが外せ、手動により車両後部に引き出すことで容易に積み下ろしができるものとする。
- イ 走行中の振動等により移動、転倒、転落しないよう、荷台に確実に固定できる構造とすること。(二重ロック構造)
- ウ 小型動力ポンプを積載した状態で、荷台内に入れる通路を確保すること。

## 1.2 塗装及び記入文字

- (1) 車体塗装は、完全な防錆加工を施し、朱色（ウレタン系）塗装で3回上塗りした後、研磨により仕上げる。こと。(日塗工K2-145又は同等品)
- (2) アルミ縞板使用部は、無塗装とすること。
- (3) 車両下回りは、黒色塗装とすること。
- (4) 手摺りパイプ及び扉丁番は、着色せず、ステンレス仕様とすること。
- (5) ドア又はボックス開放時の事故防止のため、反射テープ（黄色）を貼付けること。(位置は消防局と別途協議)
- (6) 文字記入は丸ゴシック体とし、車両の左右に記入する文字は左を起点とすること。

記入文字	文字色	貼付位置
福山地区消防組合	黄色	キャブ後部ドア両側
OZUKA	黒色	標識灯
小塚16	白色	左ヘッドライト上部
福小積	白色	キャブルーフ上部
小塚出張所	白色	小型動力ポンプ

(デザイン、位置等の詳細は、消防局と別途協議)

## 1.3 無線装置

無線装置については、次のとおりとする。

- (1) 消防無線及びAVM装置一式は、納入者が費用を負担し、消防局が指定する車両から移設すること。
- (2) 消防無線は、ダッシュボードの運転手の視界を遮らない位置に取り付けること。
- (3) 助手席から取り外ししやすい位置に、マイクを取り付けること。
- (4) AVM装置は、ダッシュボードの運転手の視界を遮らない位置に取り付けること。(詳細別途協議)
- (5) スピーカーの取り付け位置は、消防局と協議すること。

#### 1.4 その他

- (1) 車の全長は、支障のない限り短くすること。
- (2) 水のかかる部分の配線及びスイッチには防水処置を施すこと。
- (3) ホイールは、無塗装とする。

#### 1.5 特記事項

- (1) 本仕様書は、車両の特性上、長期間運用することを前提に作成しており、本仕様書の変更は行わないで、仕様書の内容を熟読の上応札すること。
- (2) 製作途中の諸理由で、本仕様書の変更を要するときは、警防課担当者に連絡の上、承認又は指示を受けること。
- (3) 消防自動車の性質上、常に運用が可能な状態を確保するため、車両及びポンプ機器等について、即時修理可能な工場を福山市内に有すること。

#### 1.6 積載品取付装置

番号	品名	数量	備考
1	小型動力ポンプ	1台	荷台後部の運転席側
2	吸管	1本	車両右側板の外側
3	ホース枠	1式	荷台前部収納庫の上部
4	スタンドパイプ	1本	車両左側板の外側
5	消火栓開閉金具	1本	車両左側板の内側
6	管そう（軽量）	2本	車両左側板の外側
7	とび口	2本	車両左側板の上部（危険防止枠付）
8	替ノズル	2本	車両左側板の外側
9	分岐管	2個	車両左側板の外側
10	車輪止	2個	車両右側板の外側
11	消火器	1個	車両右側板の外側
12	旗立て	1個	車両後部左側
13	消火栓キー	2本	下部収納庫右側

1.7 取付品及び積載品

番号	品名	数量	備考
1	散光式赤色警光灯	1式	パトライト AZD-M1LYFR-RR-53N
2	バックブザー	1式	ミッション連動、解除スイッチ付
3	消火栓開閉金具	1	日之出110型
4	作業灯	1式	150φ～200φ ステンレス製
5	消防章	1式	車体前部中央へ取付け
6	けん引フック	2	車体前後シャシへ取付け
7	電子サイレン	1式	パトライト SAP-520FBV SDM-10A
8	小型動力ポンプ	1	B-3級以上
9	吸管	1	75mm×6m ツノ式 ソフト吸管 バンド2本付
10	吸管ストレーナー	1	規格品 75mm用 (ポリプロピレン製)
11	ホース	10	本田工業製 65HA-16H 径65mm 使用圧力1.6MPa 20m 町野式 (袴の色-赤)
12	吸管ちり除けかご	1	規格品 75mm用 (籐かご)
13	枕木	1	規格品 (ゴム製)
14	吸管ロープ	1	10mm×10m (クレモナロープ)
15	消火栓媒介金具	1	AC75mmネジメス×65mm差込メス
16	とび口	2	標準品
17	管そう	2	YONE製 PP-65A (握手背負いバンド付)
18	噴霧ノズル	3	YONE製 NV65BX
19	無反動管そう	1	YONE製 PL-65A (握手背負いバンド付)

20	分岐管	2	YONE製 WB-65・65 2コック65mm用
21	スタンドパイプ	1	YONE製 AC単口引上げ式(800mm)
22	消火栓キー	2	規格品
23	車輪止	2	標準品 (ゴム製)
24	消火器	1	自動車用 (ABC10型)
25	携行缶	1	ガソリン用 (200型)
26	ホースブリッジ	1式	大阪サイレン製 CB-450
27	けん引ワイヤー	1	8mm×6m

#### 18 その他付属品

番号	品名	数量	備考
1	スペアタイヤ	必要数	
2	標準付属工具	1式	ジャッキ含む
3	フローアマット	1式	
4	サイドバイザー	1式	
5	タイヤチェーン	1組	バンド付
6	停止表示器具	1	昼夜間兼用
7	訓練旗	1	赤布地白文字横書き (旗棒付) サイズ 横約650mm×縦約500mm
8	防水カバー	1	ホースカバー
9	レシプロソー	1	マキタ JR002GZ

## 下取車に関する事項

新車（５－７５３）について、次の車両を下取り車とする。

### 諸元内容

庁用番号	５－７５２	登録番号	福山８８は８６２９
車台番号	P8F23030419	自動車種別	特殊用途自動車
初年登録	１９９５年９月	購入年月日	１９９５年９月２５日
車両型式	KC-SP8F23 改	車両総重量	３、０８０kg
車名	ニッサン	名称	アトラス
形状	消防車		

配属先（位置）	府中消防署小塚出張所	車検有効期限	２０２７年９月２４日
車両状態	下	程 度	下
自賠責保険期間	２０２５年９月２５日から２０２７年９月２５日		
特記事項			
処分時の主な付属添付品			
備 考	下取車は、車両記入文字を消去し、写真で報告すること。		