

仕 様 書

1. 品 名

ガス回転釜

2. 品質規格その他

品名	型式 (参考品)	規格・仕様
ガス回転釜	日本調理機株式会社 DGK-60JET-D-F	・外形寸法：1,530(±10)mm×1,100(±10)mm× 980(±10)mm 以内 蓋を開けた状態で高さ 2,030mm 以内 ・満水量：200 リットル以上 ・ガス消費量：46kw 以内 ・消費電力：単相 100V 25W 以内 ・釜縁高さ：FL(フロアライン)から 820(±10)mm

※寸法等の詳細は別紙図面参照

●ガス種：LPG

●材質

・外釜：SUS 製

・内釜：鋳鉄製

・蓋部：アルミ t2.0 以上

・架台：SUS 製

●安全装置

・立消え安全装置

・加熱防止装置

・加昇温度防止装置

●規格・仕様

・バーナーコックなどの操作部には防水カバーが装備されていること。

・口火バーナーや内輪、外輪バーナーの点火状況を確認できる、耐熱ガラス製の覗き窓が装備されていること。

・釜底固定式温度センサーを装備し、フライヤーとしても使用できる機器であること。

・内釜は半球型であり、水量の目安メモリが付いていること。

・回転ハンドルには釜ロック装置を装備し、作業者の安全対策が施されていること。

・排水栓は 65A 以上とし、排水ハンドルと連動開閉すること。また、工具なしで取外しができ、容易に清掃ができるものであること。

・ステンレス製バーナーは、トロ火調整ができること。

・着火方式は連続スパーク方式であること。

・蓋は屈折構造であること。

・緊急対応：問題発生時にメーカー対応が可能なこと。

※参考品以外で入札に参加する場合は、2026年(令和8年)7月9日(木)までに、同等承認申請書(様式2)及び仕様書が確認できるカタログ等を次の担当者へ持参し、承認を得ること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。

担当者：教育委員会事務局学校教育部学校保健課 川本

電話：(084)928-1160

3. 数量

1基

4. 納品場所・納品方法

納品場所：沼隈給食センター

納品方法：搬入・取付・調整

※搬入に伴う厨房機器の一時撤去や電気工事等は別途対応

※使用可能な状態で納品すること

5. 納入期限

2026年(令和8年)12月28日(月)までに、前項の納品場所へ納入すること。

※納入日等の詳細については、学校保健課と協議すること。

品番	品名	数量	材質	備考	品番	品名	数量	材質	備考
1	内釜	1	FC		12	外輪バーナーコック	1	BsC	トロ火付
2	外釜	1	SUS430, t1.5		13	内輪バーナーコック	1	BsC	トロ火付
3	断熱材	1式	スーパーウールマット		14	バーナーコックカバー	1	SUS430, t1.0	
4	架台	1式	SUS		15	視窓	1	耐熱ガラス	
5	蓋	1	A1, t2.0		16	ガス接続口	1	C3604, SUS304, 他	電気亜鉛メッキ, 20A
6	取手	1	ポリプロ		17	操作パネル	1		
7	ハンドル	1	SCS		18	温度感熱部	1		温度調節, 過昇防止
8	釜ロック装置	1	SUS		19	電源コード	1		125V, 12A, 2m
9	ウォームギヤホイール	1	FC		20	水栓支持金具	各1	SUS304	
10	ギヤカバー	1	SUS430, t0.8		21	Uボルト	4	SUS	20A
11	バーナー	1式	SUS304		22	ドロコック	1	SUS	65A, 取外し式

型式	DGK-60JFT-D
ガス消費量	45.3kW (39000kcal/h)
消費電力	100V 25W
最大容量	200L
使用油量	35~80L

