

定期見積仕様書

次に掲げる物件について、2026年7月28日(火) までに見積書を資産活用課へ提出してください。

見積書提出用メールアドレス【chotatu@city.fukuyama.hiroshima.jp】

なお、見積書は番号ごとに分けてください。

見積書は所定の様式で提出をお願いします。
見積金額は契約希望金額から消費税相当額を除いた額を記載してください。見積り合わせの結果については書面又は福山市ホームページにより公表しますので、落札された場合は、公表の日から原則5日以内に発注書を受領(契約締結)してください。
見積書を提出された場合は、福山市契約規則第3条に基づき、請書をもって契約書に代えること、又は第4条に基づき、見積書をもって契約書に代えることに同意していただいたものとします。
なお、契約の履行については、地方自治法施行令、福山市契約規則及び福山市物品調達契約約款の定めるところとします。

※何番の見積書であるかを必ず見積書内に記載してください。 手書き可。 例)⑤ 例)No.5 例)番号:5

番号	要求課	負担行為番号	品名	品質規格その他	納品方法	数量呼称	納品場所	希望納期
1	ICT推進課	32566	オルフィスインク	【銘柄指定】 仕様書のとおり	搬入	5本	ICT推進課	2026年9月18日
2	(消防)総務課	31375 31376 31377	消防吏員ヘッドライト(保安帽用)	仕様書のとおり	搬入	25個	(消防)総務課	2026年10月30日
3	神辺建設産業課	23211	歩行型芝刈機	仕様書のとおり	搬入、調整、その他	1台	神辺建設産業課	2026年9月18日
4	総務課	32923	事務用液晶ディスプレイ	仕様書のとおり	搬入、その他	4台	仕様書のとおり	2026年9月8日
			電動昇降デスク	仕様書のとおり	搬入、その他	2台	仕様書のとおり	2026年9月8日
5	想青学園	27859	ポータブルPA設備	仕様書のとおり	搬入、調整、その他	1式	想青学園	2026年9月30日
6	(消防)総務課	33222 33226 33228	ターポリン担架	仕様書のとおり	搬入	25枚	(消防)総務課	2026年12月11日
7	(消防)総務課	31636 31637 31638	消防吏員編上長靴	仕様書のとおり	搬入	40足	(消防)総務課	2026年10月30日
8	北部環境センター	32769	空調服ファンバッテリーセット	仕様書のとおり	搬入	9セット	北部環境センター	2026年8月28日
9	南小学校	30834	ティンパニ	仕様書のとおり	搬入、調整	1台	南小学校	2026年9月25日

の見積書は、福山地区消防組合用の様式を使用してください。

No. 1 仕様書

○品名

オルフィスインク（純正品）

○品質規格その他

銘柄指定

R I S O G L インク F ブラック

○数量・呼称

5 本

○納入場所・納入方法

総務局総務部 I C T 推進課（福山市本庁舎 4 階）・搬入

○納入期限

2 0 2 6 年（令和 8 年）9 月 1 8 日（金）

2026年度(令和8年度)

NO. 2 消防吏員ヘッドライト
(保安帽用)仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員ヘッドライト(保安帽用)仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員ヘッドライト(保安帽用)について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し、応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
- (3) ヘッドライト本体は1組ごとに良質な袋又は箱に入れること。
- (4) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (5) 納入場所・納入方法 消防局総務課・搬入
- (6) 納入期限 2026年(令和8年) 10月30日(金)
- (7) 数 量 25個

2 保安帽用ヘッドライト品質・規格・構造

- (1) 参考型式
ペツル アリア I 又は同等品以上とすること。
- (2) 消防局が使用している保安帽にシリコン製ヘッドバンドを用い取り付け可能なものとし、落下・衝撃・圧碎等に耐えうるものであること。
- (3) ヘッドライト本体の大きさは概ね縦4cm、横6cm、厚さ4cm程度のものし、形状は箱型であって円筒形のものでないこと。
- (4) ライトはLED1個以上を使用すること。
- (5) 光束は350ルーメン以上とすること。
- (6) 2段階以上の照射レベルに切替が可能であること。
- (7) 耐水性については全天候型以上とし、保護等級はIPX4以上とすること。
- (8) スイッチはプッシュ式とすること。
- (9) 角度調整機能付とすること。
- (10) 電源は単4アルカリ電池3本とし、リチウム電池も使用可能とすること。
- (11) 重量は110g以下とすること。

3 その他

同等品で応札する場合は、見積書提出時に性能が分かる書類(カタログ等)を添付すること。

N o . 3 物品購入仕様書

1. 件名

歩行型芝刈機の購入

2. 目的

本仕様書は、福山市神辺支所神辺建設産業課の公園管理（芝生の刈込）に使用する歩行型芝刈機の購入について、必要な条件を定めるものとする。

3. 納入物品および仕様

下記の仕様と同等以上の性能・機能を有するものを1台納入すること。

- ・ **参考機種：ホンダ 歩行型芝刈機「HRG466」**
- ・ 品名：歩行型芝刈機（自走式・ロータリータイプ）
- ・ エンジン：空冷4ストローク単気筒ガソリンエンジン（排気量 145cc～160cc）
- ・ 駆動方式：自走式（前進速度 0.8m/s ～ 1.0m/s）
- ・ 刈幅：450mm ～ 460mm
- ・ 刈高調節：約 20mm～75mm の間で多段階調節（6 段階以上）可能なこと
- ・ 集草機能：大容量（50L～60L）のグラスバグ（集草袋）が付属していること
- ・ 安全装置：ブレードブレーキクラッチ（手を離すと刃が停止する機構）を有すること

4. 納入数量

1 台

5. 納入期限

2026 年（令和 8 年）9 月 18 日（金）まで

6. 納入場所

かななべ市民交流センター 2 階 神辺建設産業課
（福山市神辺町大字川北 1151 番地 1）

7. 特記事項および諸条件

- ① 組立・試運転調整：納入時は、組立、エンジンオイル等の油脂類の充填および試運転調整を行い、直ちに稼働できる状態で引き渡すこと。
- ② 取扱説明の実施：納入時に、取扱説明書に基づく操作方法および日常保守点検に関する説明を行うこと。

- ③ 付属品の同梱：取扱説明書、標準工具、およびその他メーカー指定の付属品一式を同梱すること。
- ④ 同等品の事前確認：参考機種以外の機器で入札に参加する場合は、見積書に仕様が確認できるカタログ等を添付すること。
- ⑤ 経費の含み：積算にあたっては、機器本体の価格のほか、搬入費、組立費、試運転調整費、および梱包材の処分費など一切の諸経費を含めること

No. 4-1 仕様書

1 品名
事務用液晶ディスプレイ

2 品質規格その他
(1) 事務用液晶ディスプレイ
【参考型番】 I・0 DATA LCD-DF321XDB-A (ブラック)
【同等条件】

サイズ	画面サイズ：31.5型～32型
数量	4台
納品場所	名称：福山市役所 住所：福山市東桜町3番5号 (納品場所の詳細は別途協議の上定めるもの)
納品方法	搬入、その他(組立、設置)
納入期限	2026年(令和8年)9月8日(火) ※搬入日時の詳細については、担当者と協議すること。

※参考型番以外で見積りされる場合は、見積書にカタログ等仕様の確認ができるものを添付してください。

(担当者) 総務部総務課 高崎 (TEL：084-928-1007)

3 その他
納品に際し、次のことを留意すること。
(1) 庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
(2) 庁舎等を破損・汚損した場合には原状復旧すること。
(3) 搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

No. 4-2 仕様書

1 品名
電動昇降デスク

2 品質規格その他

(1) 電動昇降デスク

【参考型番】 サンワダイレクト 102-ERD103BKM

【同等条件】

サイズ	140cm (±10cm) (横) × 70cm (±10cm) (奥行) 高さは、73.5～123.5cmの範囲で昇降するものであれば可
その他	色：フレーム／ブラック、天板／ブラウン 材質：フレーム／スチール、天板／木製 (パーティクルボード+メラミン化粧板)
数量	2台
納品場所	名称：福山市役所 住所：福山市東桜町3番5号 (納品場所の詳細は別途協議の上定めるもの)
納品方法	搬入、その他 (組立、設置)
納入期限	2026年 (令和8年) 9月8日 (火) ※搬入日時の詳細については、担当者と協議すること。

※参考型番以外で見積りされる場合は、見積書にカタログ等仕様の確認ができるものを添付してください。

(担当者) 総務部総務課 高崎 (TEL: 084-928-1007)

3 その他

納品に際し、次のことを留意すること。

- (1) 庁舎等を傷つけないよう配慮すること。
- (2) 庁舎等を破損・汚損した場合には原状復旧すること。
- (3) 搬入後には、梱包物等を回収し、清掃すること。

No. 5 仕様書

1. 品名

ポータブル PA 設備

2. 品質規格その他

【参考品】

・ポータブル PA システム	ヤマハ	STAGEPAS BT600	1 式
・同上専用ケース			2 台
・スピーカースタンド	K&M	ST21460002S	2 本
・同上ケース	K&M	STC21311	1 本
・スピーカーケーブル	ヤマハ	YSC20PP	2 本
・ミキサースタンド	K&M	ST201/2	1 本
・スタンドアダプター	K&M	19400-000-55	1 本

【同等条件】

○ポータブル PA システム

(主要規格)

・システムタイプ	パワードミキサー+パッシブスピーカー ×2
・最大出力音圧(実測値ピーク)	129dB SPL/speaker
・電源電圧	AC100V – 240V , 50Hz/60Hz
・消費電圧	35W(Idle) , 100W(1/8 出力)
・寸法	ミキサー:348×197×135mm (各±50 mm) スピーカー:335×545×319mm (各±50 mm)
・質量	25.6kg (±3 kg) (スピーカー:10.9kg×2 + ミキサー3.8kg)
・必要機能	ハウリングを自動的に除去 3 バンドチャンネル EQ ステレオ・モノラル切り替え機能 ファンタム電源 (+ 3 0 V)

(パワードミキサー部)

・ミキシングチャンネル数	10 チャンネル
・アナログ入力	4 入力モノマイク/ライン 6 入力モノ/3 ステレオライン
・出 力	SPEAKERS OUT (L, R) , MONITOR OUT (L/MONO, R) , SUBWOOFER OUT (MONO)
・Bluetooth	最大通信距離 10m 以上
・最大出力(ダイナミック)	340W+340W
・最大出力(連続)	280W+280W

(スピーカー部)

- ・ 形式 2way バスレフ型
- ・ コンポーネント LF:10”(25cm)コーン
HF:1.4”(3.56cm)ボイスコイルコンプレッションドライバー
- ・ ポールマウントソケット 34.8-35.2mm(StageLok 装備)
- ・ 公称指向角度 (水平 x 垂直) 90° x 60°

(附属品) PA システム専用ケース／電源ケーブル

○スピーカースタンド

- ・ 耐荷重 50kg 以上
- ・ 高さ 1,375~2,185mm の範囲が含まれること
- ・ ポール直径 35mm 以上
- ・ その他 システムスピーカー対応 / ケース要

○スピーカークーブル

- ・ 20m 標準ケーブル(メーカー指定)

○ミキサースタンド

- ・ 高さ調整範囲 89~159.0cm の範囲が含まれること
- ・ ホルダー部 3/8 インチ規格

○スタンドアダプター

- ・ ミキサースタンドの規格に適合するもの

3. 数量

- ・ ポータブル PA 設備 1 式

4. 納品場所/納入方法

- ・ 納品場所 福山市立想青学園
- ・ 納入方法 搬入／機器調整／機器操作説明

5. 納入期限 2026 年 9 月 30 日

6. その他

- ・ 使用可能な状態で調整設定し説明・確認を現場にて得ること
- ・ 導入設置作業に伴い発生した梱包材等については、全て納入業者の負担にて適正に処分すること。

No. 6 仕 様 書

1 品 名

ターポリン担架

2 品質規格

本体

- ・材 質：テント生地 ターポリン1類
- ・サイズ：700mm（±50mm）×1, 750mm（±50mm）
- ・色：白色

参考生地：コスモスペーサーTH-5000（厚さ：0.50mm 重量：650g/m²）
同等品可

取手（6箇所 参考図参照）

- ・ナイロンテープ：厚み2mm×幅50mm、色：キナリ
- ・縫製部使用糸：エステルボンド糸（番手：5 色番：生成51）

同等品可

※救急現場において要救助者の搬送用の担架のため、十分な強度を有すること。

3 参考図

（表）



（裏）



4 数 量

25枚

5 その他

仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

6 納入場所及び納品方法

福山地区消防組合消防局 総務部総務課（担当：小川）
福山市沖野上町五丁目13番8号
電話 084-928-1195
搬入

7 納入期限

2026年（令和8年）12月11日（金）

2026年度(令和8年度)

No. 7 消防吏員編上長靴仕様書

福山地区消防組合消防局

消防吏員編上長靴仕様書

この仕様書は、福山地区消防組合消防局(以下「消防局」という。)が発注する消防吏員用編上長靴について定める。

1 総則

- (1) 応札者は、応札前に本仕様書を熟知し応札すること。
- (2) 本仕様書の疑義については、消防局課員に質問し、その指示によって施行完成すること。細部については、消防局課員が別に指示することがあるが、本仕様書に記載されていない部分についても当然必要と認められる部分については良心的に施行すること。
なお、詳細については消防局で管理している見本を参照のこと。
- (3) 製品完成の際は、消防局の指示によって検査を受け、手直しの必要がある場合は指定の日時までにこれを完了すること。なお、消防局課員が製作中に検査を行う場合がある。
- (4) 製品は1足ごとに良質な袋に入れ、サイズ等が容易に確認できるようにすること。
- (5) 本仕様書の解釈について疑問の点は、消防局と十分な協議を行うこと。
- (6) 納入場所 消防局 総務課
- (7) 納入方法 搬入
- (8) 納入期限 2026年(令和8年)10月30日(金)
- (9) 数 量 40足

2 規格等

- (1) JIS T8101(安全靴)及びJIS T8103(静電靴)に規定する試験方法又は準拠した方法により試験し、適合したものでなければならない。
- (2) 消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン(2017年版)に適合したものでなければならない。
(参考品)
 - ・株式会社赤尾製SG-AO型GS2
 - ・株式会社イマジョー製TX777
 - ・赤城工業株式会社AK-277

3 構造及び寸法

(1) 構造

靴の構造は、つま先に鋼製先しんを装着、靴底は踏み抜き防止板入りとし、外側には脱ぎ履きを容易にするサイドファスナーを取り付けた構造とする。

(2) 寸法

サイズは次表のとおりとする

(単位:cm)

25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5
------	------	------	------	------	------

4 品質及び外観

- (1) 靴は仕上げが良好で、形状が均整かつ堅固なもので、傷、斑点、汚れ、その他著しく外観を損なうような欠点がないものとする。
- (2) 本体の色は黒色とし、つま先及び筒周り等に黄色を使用し、暗所での視認性を向上させる外観とする。

5 サイズ別数量

サイズ	数 量
25. 0	3
25. 5	9
26. 0	9
26. 5	8
27. 0	6
27. 5	5
合 計	40

No. 8 仕様書

1 品名

空調服ファンバッテリーセット

2 参考商品（同等品可）

リチウムイオンバッテリー

メーカー	アタックベース株式会社／株式会社サンエス
型番	RD9590PJ

ファン

メーカー	アタックベース株式会社／株式会社サンエス
型番	RD9410PH

同等条件

リチウムイオンバッテリー	風量：（４段階切替） 連続稼働時間：２３時間以上使用できるもの 充電時間：４時間以内に満充電できるもの Ｓマーク取得 ＰＳＥ適合 ＪＢＲＣ登録
ファン（２個／組）	最大風量：（５．９ｍ ^３ ／ｍｉｎ） 風向き角度が変えられるもの ファンの清掃が可能なもの
ファンケーブル	上記使用のバッテリーに使用できるもの
ＡＣアダプター充電器	上記使用のバッテリーに使用できるもの

4 数量

リチウムイオンバッテリー ファンケーブル ＡＣアダプター充電器 ファン（２個／組）	９セット
--	------

5 納入期限・納品場所

納期期限	２０２６年（令和８年）８月 ２８日
納品場所	福山市駅家町大字倉光３７番地１ 北部市民センター２階 北部環境センターへ搬入
担当者	穂垣 佳孝 （０８４）９７６－８８０９

No. 9 仕 様 書

1. 品 名

ティンパニ

2. 品質規格その他

(参考品番)

- ・ヤマハ T P—1329
- ・全音 4 5 L

○同等条件

- ・サイズ 2 9 インチ
- ・音域 F-d ♭
- ・ケトル材質 アルミニウム
- ・付属品 ヘッドプロテクター、マレット

3. 数 量

1 台

4. 納入場所・納入方法

納品場所 福山市立南小学校 音楽室 (3 階)
納品方法 搬入・設置・調整

5. 納入期限

2 0 2 6 年 (令和 8 年) 9 月 2 5 日 (金)

搬入時、梱包しているダンボールや発泡スチロール等は、全て導入業者が回収すること。