

1 品 名

牛腹糞投入用コンベア

2 規格その他

- ・ 基本寸法：W390mm×H600mm×L3380mm 以内
(コンベア本体のみ)
- ・ 材 質：本体材質は SUS304 とすること。
部品については SS 使用可。
- ・ 駆動方式：スクリュー式搬送コンベア
- ・ モーター：1.5Kw ギヤードモーター
- ・ 動 作：作業台投入口より投入し、スクリュー羽根の回転により搬送され、
脱水機へ投入されること。
- ・ メンテナンス：日々のメンテナンスは使用者側で可能であること。
- ・ そ の 他：必要があれば、入札前に現地を確認すること。
その場合、事前に下記担当者へ連絡をし、日程調整を行うこと。

3 数 量

1 台

4 納品場所・納品方法

納品場所：福山市食肉センター

納品方法：搬入・取付・調整（試運転）・既存品の取外し

制御盤は既存品を利用。

機器取付後、稼働が可能となった後、試運転には同席、調整を行うこと。

取付に際してはアンカーボルト（ケミカル）にて床面へ固定を想定。

5 納入期限

2027 年（令和 9 年）3 月 31 日までに前項の納入場所へ納入すること。

なお、納入日等の詳細については、農林水産課と協議すること。

6 担当

経済環境局経済部農林水産課

水畜産担当 山岡

TEL 084-928-1032

1 品 名

牛腹糞用脱水機

2 規格その他

- ・ 基本寸法：W1070mm(モーター向き水平時)×H750mm×L2290mm 以内
脚の高さは腹糞受け台等の高さにより調整可能とすること。
モーター位置は 4 ポジション変更可能
(参考図を 0° とし 90° ずつ変更可能とすること。)
- ・ 材 質：本体材質は SUS304 とすること。
架台材質は SS400 溶融亜鉛メッキ品とすること。
部品については SS 使用可
- ・ 動作方式：スクリーブプレス式
- ・ モーター：5.5Kw ギヤードモーター
- ・ 動 作：①投入用コンベア等より投入口へ腹糞を投入できること。
②プレススクリーブφ240mm によりケーシング内へ搬送すること。
③排出口へ至るにつれてケーシングとスクリーブの隙間が狭くなり、
圧迫により脱水されながら搬送されること。
④排出口の絞り量調整コーンにより絞り量を調整できるようにすること。
- ・ 調 整：調整に必要な工具を附属すること。
- ・ メンテナンス：日々のメンテナンスは使用者側で可能であること。
- ・ そ の 他：必要があれば、入札前に現地を確認すること。
その場合、事前に下記担当者へ連絡をし、日程調整を行うこと。

3 数 量

1 台

4 納品場所・納品方法

牛腹糞投入用コンベアと同様

5 納入期限

2027 年（令和 9 年）3 月 31 日までに前項の納入場所へ納入すること。

なお、納入日等の詳細については、農林水産課と協議すること。

6 担当

経済環境局経済部農林水産課

水畜産担当 山岡

TEL 084-928-1032

